



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г. Мозырь-11

КОПИЯ ПАСПОРТА № 330

**Битумы нефтяные дорожные вязкие
 ГОСТ 22245-90**



028

ISO 9001
 ISO 14001
 СТБ ИСО 14001
 OHSAS 18001

Номер партии: 330

Масса брутто: кг Масса нетто: кг

Номер емкости: E-28

Взлив: 650

Марка: БНД60/90

Дата изготовления: 16.06.2011

№№ п/п	Наименование показателей	Нормы по маркам			Фактически
		БНД 90-130	БНД 60-90	БНД 40-60	
1.	Глубина проникания иглы, 0.1 мм: а) при 25° С б) при 0° С, не менее	91-130	20	40-60	78
		28	13	13	33
2.	Температура размягчения по кольцу и шару, °С не ниже	43	47	51	50
3.	Растяжимость в см., не менее: а) при 25°С б) при 0° С	65	55	5	90
		40	3.5	4.3	4.3
4.	Температура хрупкости, °С, не выше	минус 17	15	минус	минус
5.	Температура вспышки, °С, не ниже	230	230	230	
6.	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более		5	5	5.0
7.	Индекс пенетрации		до +1.0		0.0

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям ГОСТ 22245-90

Начальник лаборатории: Барановская О.И.

Ст. лаборант: Шандова И.Г.

Копия верна: / Рябченко М.

Дата выдачи копии паспорта: 20. 6. 2011 г.

